



DEFINICIÓN	Esmalte al agua basado en resinas acrílicas y de poliuretano, de acabado satinado resistente al frote, para interior y exterior.
PROPIEDADES	• Fácil aplicación (muy semejante a los esmaltes alquídicos) • Alto tiempo abierto • Rápido secado • Excelente nivelación • Gran opacidad • No amarillea • Muy buena resistencia a la abrasión y al roce • Bajo olor • Gran poder de relleno • No inflamable • Insaponificable
USOS	Como capa de acabado, en combinación con Rubbol BL Primer, sobre superficies de madera y hierro galvanizado para exterior. PVC, cemento y yeso para interiores. También se puede aplicar sobre antiguas capas de esmaltes sintéticos, limpias y lijadas.
CARACTERÍSTICAS	
Brillo	Satinado. 20-30 GU a 60º ASTM D532
Color	Blanco y colores de la colección 4041 Color Concept, más de 1.600 colores con máquina tintométrica
Densidad media	Aprox.:1.27 Kg/L color blanco
Viscosidad	Aprox.: 85-95 KU a 25ºC sgún el color
Contenido en sólidos	Peso aprox.: 5 %. Volumen aprox.: 35%.
Clasificación de Reacción al Fuego	B-S2, d0 (según norma EN 13501-1:2007)
Envasado	5 y 1 L
VOC	Valor limite en UE para este producto (cat.A/d):150g/l (2007) / 130g/l (2010) Rubbol BL Satura contiene un máximo de 96 g/l VOC
SOPORTE	Superficies de madera en interior y exterior, nuevas o antiguas ya pintadas. Superficies de hierro galvanizado en interior y exterior. Superficies de albañilería y plásticos rígidos como PVC en interior.
MODO DE EMPLEO	
Condiciones de aplicación	
Temperatura de aplicación	Entre 7-30ºC.
Máxima humedad relativa	Máximo 85%.
Útiles de aplicación	Brocha o rodillo. Dilución: 0-5% con agua
Limpieza de útiles	Con agua. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen. No usar agua caliente.
Rendimiento	Aprox. : 10-14 m^2/L
Secado a 20ºC y 65% HR	2 horas
Repintable	5-6 horas
SISTEMA DE APLICACION	
Superficies madera nueva	La superficie debe de estar limpia, seca y exenta de aceites y grasas.

	Lijar la madera e imprimar con una mano de Rubbol BL Primer. Acabar con dos manos de esmalte Rubbol BL Satura.
Superficies antiguas con esmalte alcídico.	Lavar con agua con amoníaco y lijar la superficie eliminando películas de pintura en mal estado, parchear con Rubbol BL Primer las zonas eliminadas, y acabar con Rubbol BL Satura.
Superficies de PVC	Lavar y lijar la superficie. Aplicar una mano de Rubbol BL Primer y acabar con Rubbol BL Satura
Superficies de hierro galvanizado	Limpiar y desengrasar meticulosamente con disolvente universal. Aplicar una mano de Rubbol BL Primer y acabar con Rubbol BL Satura
OBSERVACIONES	Hay algunas especies de maderas como Merbau, Cedro, Meranti rojo, Roble, Castaño y Afzelia que pueden sangrar y producir manchas al tratarlas con productos al agua.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. En caso de ingestión , acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.
Tiempo de almacenaje	1 año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.
Condición de almacenaje	Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 30ºC. Preservar de las heladas.